

# CASABARISTA

## Onderhoud espresso apparaten & espressomachines

### Jaarlijkse kleine onderhoudsbeurt espresso apparaat

Deze kleine onderhoudsbeurt wordt aanbevolen om jaarlijks uit te voeren. Dit onderhoud is gericht op reinigen van de espresso apparatuur.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Algemene inspectie en reiniging van de espressomachine.
- Controle op mogelijke in- en externe lekkages.
- Backflushen van de koffie zetgroep met speciale zetgroep reiniger.
- Reiniging van de portafilter(s) en koffiefilters.
- Vervangen van portafilter rubber en douchescherm in de koffie zetgroep.
- Reiniging van de koffie zetgroep achter het douchescherm.
- Vernieuwing van het waterfilter in het reservoir.
- Controle op slijtage rubberen ringen (o.a stoom- en heetwater tap).
- Eindcontrole op de functies koffiezetten, stomen en heetwater afgifte.

### Grote onderhoudsbeurt espresso apparaat

Deze grote onderhoudsbeurt wordt 2 jaarlijks aanbevolen of als er langer dan een jaar geen professioneel onderhoud op de espressomachine is uitgevoerd. Dit onderhoud is gericht op reinigen en juist afstellen van de espresso apparatuur én de preventieve vervanging van onderdelen.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Algemene inspectie en reiniging van de espressomachine.
- Controle op mogelijke in- en externe lekkages.
- Backflushen van de koffie zetgroep met speciale zetgroep reiniger.
- Reiniging van de portafilter(s) en koffiefilters.
- Vervangen van portafilter rubber en douchescherm in de koffie zetgroep.
- Reiniging van de koffie zetgroep achter het douchescherm.
- Interne reiniging met antikalk voor het intern ontkalken van de espressomachine.
- Vernieuwing van het waterfilter in het reservoir.
- Vervangen van rubberen ringen (o.a. stoom en heetwater tap).
- Koffie zetgroep revisie met reiniging en indien nodig vervanging noodzakelijke kleprubbers.
- Controleren en indien nodig reinigen of vervanging vacuüm klep, level sensor.
- Controleren en indien nodig reinigen of vervanging stoom en heetwater kraan rubbers.
- Controleren en afstellen OPV / Bypass tussen 9 à 10 bar pompdruk.
- Controle nauwkeurigheid pressostaat en afstellen water temperatuur, stoomdruk.
- Montage en extern reinigen espressomachine.
- Eindcontrole op de functies koffiezetten, stomen en heetwater afgifte.

